



SCHAUMREINIGUNG

in der Kellerei - VIELSEITIG - EFFEKTIV - ZEITSPAREND

WAS					ANWENDUNG	NACHSPÜLUNG
TRAUBENERNTE Lesewagen, Leseboxen, Leseboxen, Eimer...	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL INFO-X-GEN gelistet	Grundreinigung je 7 - 10%ig tägliche Reinigung je 3 - 6%	15 - 20min nicht antrocknen lassen	10°C bis 40°C	Oberflächen einschäumen und einwirken lassen.	gründlich nachspülen
TRAUBENVOLLERNTER	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL INFO-X-GEN gelistet	Grundreinigung je 7 - 10%ig tägliche Reinigung je 3 - 6%	15 - 20min nicht antrocknen lassen	10°C bis 40°C	Oberflächen einschäumen und einwirken lassen. Bänder laufen lassen um Schaum gut zu verteilen.	gründlich nachspülen
TRAUBEVERARBEITUNG Sortierbänder, Rebler, Förderbänder...	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL INFO-X-GEN gelistet	Grundreinigung je 7 - 10%ig tägliche Reinigung je 3 - 6%	15 - 20min nicht antrocknen lassen	10°C bis 40°C	Oberflächen einschäumen und einwirken lassen. Bänder laufen lassen um Schaum gut zu verteilen. Bei starken Belegen (Weinstein, Gerbstoff) am Reblerkorb mehrmals dünn einsprühen.	gründlich nachspülen
PRESSEN	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL INFO-X-GEN gelistet	je 3 - 5%ig	10 - 15min nicht antrocknen lassen	10°C bis 40°C	Plane einschäumen, Presse für ein optimale Verteilung mehrmals drehen. Reinigung, Reduzierung der Wildflora und Entfernung von Gerbstoff- und Farbbelägen in einem Arbeitsgang.	gründlich nachspülen
TANKS alkalisch gegen organischen Schmutz	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL INFO-X-GEN gelistet	je 3 - 5%ig	10 - 20min	10°C bis 40°C	Tanks von oben nach unten einsprühen NICHT für Tankinnenreinigung empfohlen!	gründlich nachspülen
TANKS sauer gegen Kalkbeläge	TM FOAM ACID	3 - 5%ig	10 - 20min	10°C bis 40°C	Zur Entfernung von Kalkbelägen und Wasserstein. Zur periodischen Reinigung bei Kühlung durch Berieselung um den Wärmeübergang und die Kühlwirkung zu steigern. Für glänzende Sauberkeit am Tag der offenen Kellertür.	gründlich nachspülen
TANKS sauer gegen Kalkbeläge	TM FOAM ACID 3 INFO-X-GEN gelistet	3 - 5%ig	10 - 20min	10°C bis 40°C	Zur Entfernung von Kalkbelägen und Wasserstein. Zur periodischen Reinigung bei Kühlung durch Berieselung um den Wärmeübergang und die Kühlwirkung zu steigern. Für glänzende Sauberkeit am Tag der offenen Kellertür.	gründlich nachspülen
KELLEREIGERÄTE alkalisch gegen organischen Schmutz	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL INFO-X-GEN gelistet	je 3 - 5%ig	10 - 20min	10°C bis 40°C	Außenreinigung von Filtern, Füllstraßen usw.	gründlich nachspülen

distributed by



Kontakt:
Peter Derkits: 0664 125 11 34 pderkits@lallemand.com
Leindl Georg: 0664 382 10 50 gleindl@lallemand.com



SCHAUMREINIGUNG

in der Kellerei - VIELSEITIG - EFFEKTIV - ZEITSPAREND

WAS					ANWENDUNG	NACHSPÜLUNG
KELLEREIGERÄTE sauer gegen Kalkbeläge	TM FOAM ACID	3 - 5%ig	10 - 20min	10°C bis 40°C	Zur Entfernung von Kalkbelägen und Wasserstein. Für glänzende Sauberkeit am Tag der offenen Kellertür.	gründlich nachspülen
KELLEREIGERÄTE sauer gegen Kalkbeläge	TM FOAM ACID 3 INFO-X-GEN gelistet	3 - 5%ig	10 - 20min	10°C bis 40°C	Zur Entfernung von Kalkbelägen und Wasserstein. Für glänzende Sauberkeit am Tag der offenen Kellertür.	gründlich nachspülen
UMFELD HYGIENE Boden, Panelwände, Abflussrinnen	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL INFO-X-GEN gelistet	je 3 - 5%	10 - 20min	10°C bis 40°C	Boden einschäumen, Paneele von oben nach unten dünn einschäumen, Bodenrinnen vollschäumen und einwirken lassen. Nicht geeignet für unbeschichtete Alupaneele!	gründlich nachspülen
UMFELD HYGIENE bei starkem Schimmelbefall	TM FOAM BAC	je 3 - 5%	10 - 20min	10°C bis 40°C	Alkalischer, chlorhaltiger Schaum gegen starke Schimmelbeläge auf Wänden, Böden, Tanks....	gründlich nachspülen
WEINBAUGERÄTE Spritzen, Laubschneider	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL INFO-X-GEN gelistet	je 5 - 10%ig	10 - 20min	10°C bis 40°C	Gut einschäumen und einwirken lassen. Achtung - bei verzinkten Leitblechen kommt es zu einem leichten Zinkabtrag!	gründlich nachspülen
TRAKTOR LKW's, Lieferwagen....	TM FOAM TRAKTOR	4 - 8%ig	10 - 20min	10°C bis 40°C	Gut einschäumen und einwirken lassen, wirkt gut gegen Fette und organischen Schmutz. Gut verträglich für empfindliche Oberflächen (Lack, Kunststoff...).	gründlich nachspülen

Detaillierte Informationen sowie Anwendungs- & Produkthinweise entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern.

distributed by



Kontakt:
Peter Derkits: 0664 125 11 34 pderkits@lallemand.com
Leindl Georg: 0664 382 10 50 gleindl@lallemand.com